

【 工 場 概 要 】

令和6年10月1日現在

会 社 名	磯山レミコン株式会社				
経 営 理 念	高品質な製品と安定供給に努め、地元地域に貢献できる企業をつくる				
創 業	昭和47年8月				
代 表 者	渡辺 満之	工 場 長	政頼 正		
社 長	東川 将之	品質管理責任者	中野 紀生		
工場所在地	〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山一丁目20番51				
電 話 番 号	059-386-1181	FAX 番号	059-386-6249	メール連絡先	info@isoyamarc.co.jp
JIS 承認区分	認 証 機 関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有	
	認 証 番 号	GB040730	舗装コンクリート	有	
	認 証 年 月 日	平成19年6月20日	軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	4名	コンクリート主任技士	3名	
	コンクリート診断士	0名	品質管理責任者	5名	
運 搬 車	10t車：4台 5t車：2台 4t車：4台 3t車：2台				
ミキサ形式	二軸強制練 2.5m ³	公称能力	150m ³ /h		

使 用 材 料

原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度 3.16 g/cm ³	太平洋セメント㈱	200 t	1
		高炉セメント B種	密度 3.04 g/cm ³	太平洋セメント㈱	100 t	1
		早強ポルトランドセメント	密度 3.14 g/cm ³	太平洋セメント㈱	100 t	1
混和材	貯蔵ビン				5.5m ³	1
水	水槽	地下水				1
		上澄水				1
細骨材	コルゲートサイロ	砂	密度 2.58 g/cm ³	三四興業㈱	240m ³	3
粗骨材	コルゲートサイロ	砂利 25-5mm	密度 2.65 g/cm ³	三四興業㈱	400m ³	2
		砂利 40-20mm	密度 2.65 g/cm ³	三四興業㈱	240m ³	1
		砂利 15-5mm	密度 2.65 g/cm ³	三四興業㈱	20m ³	1
化学混和剤	タンク	A E 減水剤	シーカポブリス15	シーカ・ジャパン㈱	6000 ㍓	1
			マイティ 1000	花王㈱	4000 ㍓	1
		高性能 AE 減水剤	シガビスクリート SP8	シーカ・ジャパン㈱	4000 ㍓	1
			マイティ 3000	花王㈱	4000 ㍓	1
			チューポール HP11	竹本油脂㈱	4000 ㍓	1
		A E 剤	シーカコントロール 202AER	シーカ・ジャパン㈱	4000 ㍓	1